

ПРАЙС ЛИСТ

ЕВРОБИОН



Станция компрессорного типа вертикального исполнения

Установка глубокой биологической очистки, очищение стока до 98-99 %.

Станция Евробион 4-го поколения, собрала в себе технологичность и надежность.

Корпус станции изготовлен из первичного полипропилена толщиной от 8 мм

с вертикальными ребрами жесткости, (1/2 от диаметра 63 трубы)

Поставляется в настроенном состоянии, а так же в готовом заводском исполнении

Вход d-110 мм, самотечный выход d-110 мм, принудительный выход d-32 мм.

Модель где № количество пользователей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	СТАНДАРТ h-2360 мм		МИДИ h-2660 мм		ЛОНГ h-2960 мм		СУПЕР ЛОНГ h-3360 мм	
				глубина залегания подводящей трубы							
				600 мм		900 мм		1200 мм		1600 мм	
				вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
*** Евробион-3	0,6	170	1000-1000	81	143 000						
Евробион-4	0,8	290	1000-1000	93	152 000	98	159 600	103	167 200	108	184 500
Евробион-5	1,0	320	1000-1000	98	160 900	103	168 500	108	176 100	118	193 200
** Евробион-6	1,2	400	1000-1000	102	177 500	107	185 100	112	192 700		
* Евробион-7	1,4	600	1330-1330	136	199 000						
Евробион-8	1,6	630	1330-1330	143	201 000	151	214 400	169	227 700	185	246 000
** Евробион-9	1,8	690	1330-1330	151	215 600						
Евробион-10	2,0	800	1650-1650	166	249 300	177	263 300	198	277 300		
Евробион-12	2,4	920	1650-1650	196	270 000	207	284 000	238	298 000		
Евробион-15	3,0	1025	1700-1700	225	304 000	235	318 000	277	332 000		
Евробион-20	4,0	1250	2000-2000	271	386 000	282	399 800	303	414 000		
Евробион-30	6,0	2000	2380-2380	520	505 000	535	525 500	550	546 500		

Удлинение станции доп вставками	h	Цена	h	Цена	h	Цена
Вставки для круглой горловины РАУНД	200	11 000	300	16 000	400	19 500
Вставки для квадратной горловины 5-АРТ	200	14 000	300	21 500	400	25 900
Вставки для квадратной горловины 8-АРТ	200	16 900	300	25 000	400	31 800

* h минус -150 от базовой высоты; ** h плюс +150 от базовой высоты; *** h минус -250 от базовой высоты.

По умолчанию станция поставляется с круглой крышкой, по желанию можно заменить на квадратную крышку.

В стандартную комплектацию насос не входит. Возможно доукомплектовать для принудительного сброса.

МАКС



Автономная канализация

Станция биологической очистки с съемным компрессорным ящиком и внутренней перегородкой для обслуживания и модернизации станции. Очистка стока до 98%

Модель	Количество пользова телей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	МИНИ h-1700 мм		СТАНДАРТ h-2000 мм		МИДИ h-2300 мм	
					глубина залегания подводящей трубы					
					300 мм		600 мм		900 мм	
					вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
МАКС 3	3	0,6	170	1000-1000	85	129 900				
МАКС 4	4	0,8	280	1000-1000			90	137 000	97	149 900
МАКС 5	5	1,0	300	1000-1000			95	141 000	100	157 000

МОДУЛЬ



Станция компрессорного типа

Данное очистное сооружение предназначено для монтажа в колодец из железобетонных колец диаметром 1000 мм. **Диаметр цилиндра станции 920 мм.** Установки ЕВРОБИОН МОДУЛЬ производятся только в варианте с принудительным отводом очищенной воды.

Дренажный насос для отвода очищенной воды приобретается заказчиком самостоятельно.

Модель	Количество пользова телей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	СТАНДАРТ h-2360 мм *h-2530 мм **h-2680 мм		МИДИ *h-2830 мм **h-2980 мм		ЛОНГ *h-3130 мм **h-3280 мм	
					глубина залегания подводящей трубы					
					600 мм		900 мм		1200 мм	
					вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
Евробион Модуль 4 МИНИ	4	0,8	290	1330-1330	93	153 000				
Евробион Модуль 4*	4	0,8	290	1330-1330	96	160 600	106	168 200	114	184 200
Евробион Модуль 5**	5	1,0	320	1330-1330	103	169 800	108	178 000	116	193 200

*Глубина залегания подводящей трубы 450мм

ГОРИЗОНТ



Станция компрессорного типа горизонтального исполнения

Установка глубокой биологической очистки, очищение стока до 98-99 %.

Предназначена для монтажа в скалистой местности и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Поставляется в настроенном состоянии, а так же в готовом заводском исполнении. Вход d-110 мм, самотечный выход d-110 мм, принудительный выход d-32 мм. Установки с принудительной откачкой очищенной воды дополнительно комплектуются дренажными насосами (Приобретается дополнительно).

Модель	Количество пользова телей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	СТАНДАРТ		МИДИ		ЛОНГ	
					h-1400 мм *h-1700 мм		h-1550 мм *h-1850 мм		h-1700 мм *h-2000 мм	
					глубина залегания подводящей трубы					
					300 мм		450 мм		600 мм	
	чел	м3	лит		вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
Евробион-4	4	0,8	230	1170-2050	88	162 000	90	169 600	92	177 200
Евробион-5	5	1,0	280	1170-2200	99	170 000	101	177 600	103	185 200
*Евробион-8	8	1,6	420	1460-2200	138	210 000	140	218 600	142	226 200
*Евробион-10	10	2,0	540	1460-2660	143	286 500	151	301 500	159	316 500
*Евробион-15	15	3,0	630	1460-3660	166	340 900	177	355 900	188	371 000
*Евробион-20	20	4,0	800	1460-4680	192	421 500	195	436 500	206	451 500

КОМФОРТ



Станция компрессорного типа с двумя вертикальными блоками

Установка глубокой биологической очистки, очищение стока до 98 % с дополнительной ступенью очистки модельного ряда «ЕВРОБИОН-КОМФОРТ» для сложных стоков при частых стирках или работе посудомоечной машины (более трех раз в неделю суммарно).

Поставляется в настроенном состоянии, а так же в готовом заводском исполнении

Вход d-110 мм, самотечный выход d-110 мм, принудительный выход d-32 мм.

Модель где № количество пользователей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	СТАНДАРТ h-2360 мм		МИДИ h-2660 мм		ЛОНГ h-2960 мм		СУПЕР ЛОНГ h-3360 мм	
				глубина залегания подводящей трубы							
				600 мм		900 мм		1200 мм		1600 мм	
				вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
5 КОМФОРТ	1,0	640	1000-1000 1000-1000	196	320 000	198	337 000	216	352 200		
8 КОМФОРТ	1,6	950	1330-1330 1000-1000	241	361 000	254	382 900	277	403 800		
10 КОМФОРТ	2,0	1120	1650-1650 1000-1000	264	450 300	280	471 900	303	493 500		

По умолчанию станция поставляется с круглой крышкой, по желанию можно заменить на квадратную крышку.

В стандартную комплектацию насос не входит. Возможно доукомплектовать для принудительного сброса.

Станции Комфорт комплектуются выносным блоком НОЧНОЙ БИОКОММАНДЕР. Монтируется для регуляции подачи кислорода в станцию в ночное время суток. Это способствует процессу денитрификации, сберегает ресурс компрессора, а также экономит электричество.

ОТЕЛЬ



Станция компрессорного типа с двумя вертикальными блоками

Установка глубокой биологической очистки, очищение стока до 98 % с дополнительной ступенью очистки модельного ряда «ЕВРОБИОН-КОМФОРТ» для сложных стоков при частых стирках или работе посудомоечной машины (более трех раз в неделю суммарно).

Поставляется в настроенном состоянии, а так же в готовом заводском исполнении

Вход d-110 мм, самотечный выход d-110 мм, принудительный выход d-32 мм.

Модель где № количество пользователей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания w - L мм	СТАНДАРТ h-2360 мм		МИДИ h-2660 мм		МИДИ h-2530 мм		ЛОНГ h-3000 мм	
				глубина залегания подводящей трубы							
				600 мм		900 мм		750 мм		1200 мм	
				вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
15 ОТЕЛЬ унив.	3,0	1885	1700-1700 1650-1650	390	553 300	412	581 300			475	609 300
20 ОТЕЛЬ унив.	4,0	2335	1980-1980 1700-1700	680	690 000	695	717 800			580	746 000
30 ОТЕЛЬ унив.	6,0	3310	2160-2000 1980-1980	791	881 000	817	902 400			853	924 200
40 ОТЕЛЬ самот.	8,0	4050	2660-2000 2160-2000					1 560	1 392 500	1 570	1 487 200
40 ОТЕЛЬ прин.	8,0	3950	2660-2000 2160-2000					1 570	1 408 500	1 580	1 503 400
50 ОТЕЛЬ самот.	10,0	4950	3160-2000 2660-2000					1 755	1 654 600	1 830	1 757 200
50 ОТЕЛЬ прин.	10,0	4850	3160-2000 2660-2000					1 765	1 670 800	1 840	1 773 400
75 ОТЕЛЬ самот.	15,0	6300	4160-2000 3160-2000					2 050	2 037 900	2 120	2 108 700
75 ОТЕЛЬ прин.	15,0	6200	4160-2000 3160-2000					2 070	2 070 300	2 235	2 195 100
100 ОТЕЛЬ самот	18,0	8100	5160-2000 4160-2000					2 285	2 667 000	2 775	2 813 400
100 ОТЕЛЬ прин.	18,0	8000	5160-2000 4160-2000					2 305	2 690 900	2 810	2 831 300

В стандартную комплектацию насос не входит. Возможно доукомплектовать для принудительного сброса.

Станции Комфорт комплектуются выносным блоком НОЧНОЙ БИОКОММАНДЕР. Монтируется для регуляции подачи кислорода в станцию в ночное время суток. Это способствует процессу денитрификации, сберегает ресурс компрессора, а также экономит электричество.

ЕВРОБИОН



Станция по технологии Биоматрикс

Высокоэффективные решения для очистки большого объема стоков.

Отличаются от обычной локальной очистной станции ЕВРОБИОН использованием нескольких корпусов ЛОС, объединенных по методу кольцевой циркуляции.

Система рассчитана на очистку очень большого объема стоков от коттеджных поселков и городов.

Модель где № количество пользователей	Производи тельность	Залповый сброс	Размер основания	Тип слива	МИДИ h-2530 мм		ЛОНГ h-3000 мм		СУПЕР ЛОНГ h-3500 мм	
					глубина залегания подводящей трубы					
					750 мм		1200 мм		1650 мм	
	м3	лит	w - L / мм		вес	Цена	вес	Цена	вес	Цена
Евробион-30	6,0	1800	2000-2160	самотёчный	715	623 500	720	669 600		
Моноблок	6,0	1700		принудительный	720	639 500	725	685 800		
Евробион-40	8,0	2250	2000-2660	самотёчный	845	769 000	850	817 600		
Моноблок	8,0	2150		принудительный	855	785 200	860	833 800		
Евробион-50	10,0	2700	2000-3160	самотёчный	910	885 600	980	939 600		
Моноблок	10,0	2600		принудительный	920	918 000	990	972 000		
Евробион-75	15,0	3600	2000-4160	самотёчный	1 140	1 152 300	1 235	1 223 100		
Моноблок	15,0	3500		принудительный	1 160	1 176 200	1 255	1 241 000		
Евробион-100	18,0	4500	2000-5160	самотёчный	1 445	1 514 700	1 540	1 590 300		
Моноблок	18,0	4400		принудительный	1 465	1 546 600	1 575	1 622 200		
Евробион-100 2	20,0	5400	2000-3160	самотёчный	1 840	1 795 500	1 980	1 903 000		
Блока	20,0	5300	2000-3160	принудительный	1 860	1 827 400	2 000	1 935 400		
Евробион-150	30,0	7000	2000-4160	самотёчный	2 280	2 518 000	2 470	2 626 000		
	30,0	7000	2000-4160	принудительный	2 320	2 550 000	2 510	2 658 000		
Евробион-200	36,0	10600	2000-5160	самотёчный	2 890	3 028 000	3 080	3 136 000		
	36,0	10600	2000-5160	принудительный	2 930	3 060 000	3 150	3 168 000		

Блок доочистки



Финальная очистка стока для соответствия природоохранным зонам.

В комплект Блока входит разнофракционный фильтр с увеличенной площадью покрытия и компрессор.

Блок можно дооснастить:

- УФ лампой — с учётом производительности системы;
- дренажным насосом — для принудительного сброса.

Наименование	Совместимость	Производительность	Размер	Цена
Блок 1	СБО до 12 модели	до 2,4 куб. м. в сутки	1000-1000-2360	350 000
Блок 2	СБО до 30 модели	до 6 куб. м. в сутки	1330-1330-2360	435 000

КНС



Бытовая канализационно насосная станция.

Выполнена из первичного полипропилена белого цвета. Усиленный корпус толщиной 10мм из трехслойного полипропилена с четырьмя ребрами жесткости из профильной полипропиленовой трубой. Подводящая труба врезается на необходимой высоте. В камере у подводящей трубы установлена сороулавливающая корзина. Станция оснащена лестницей и площадкой для обслуживания.

Комплектация

- корпус КНС- лестница из полипропилена
- контейнер для грубых отходов с цепочкой
- световая аварийная сигнализация
- 3 розетки ip54.

Насос и запорная арматура подбирается и оплачивается отдельно. Могут быть установлены на заводе за дополнительную плату.

Наименование	Мах. Заглубление подводящей трубы мм	Размер основания мм	Высота мм	Вес кг	Цена
КНС-5238	1 380	1000-1000	2 380		206 300
КНС-5268	1 680	1000-1000	2 680		234 900
КНС-5298	1 980	1000-1000	2 980		251 400
КНС-5338	2 380	1000-1000	3 380		280 000
КНС-5378	2 780	1000-1000	3 780		291 400
КНС-5418	3 180	1000-1000	4 180		303 500
КНС-5448	3 480	1000-1000	4 480		327 700
КНС-8238	1 380	1370-1370	2 380		226 100
КНС-8268	1 680	1370-1370	2 680		250 300
КНС-8298	1 980	1370-1370	2 980		261 700
КНС-8338	2 380	1370-1370	3 380		318 900
КНС-8378	2 780	1370-1370	3 780		336 600
КНС-8418	3 180	1370-1370	4 180		354 800
КНС-8448	3 480	1370-1370	4 480		375 000
КНС-8458	3 580	1370-1370	4 580		378 300

СЕПАРАТОР ЖИРОВ




Для ресторанов, столовых, кондитерских и мясокомбинатов.

Изготовлен из полипропиленовых пластин как водонепроницаемый резервуар с системой впитывающих тоннелей и перегородок. Предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод перед выпуском образующихся сточных вод в очистные сооружения или городскую канализацию.

Модель	Кол-во порций	Расход воды л/сек	Размер w - L мм	Вес мяса в не-делю кг	СТАНДАРТ			ЛОНГ		
					глубина залегания подводящей трубы 600 мм			900 мм		
					Высота	вес	Цена	Высота	вес	Цена
ГС-1	120	1	D955 - 1000	300	1 330		107 600	1 630		161 700
ГС-2	300	2	D955 - 1700	750	1 330		124 000	1 630		186 200
ГС-3	800	3	D955 - 2500	1500	1 330		139 900	1 630		211 500
ГС-5	1700	5	D1270 - 2150	2900	1 650		159 500	1 950		231 600
ГС-7	2550	7	D1270 - 3000	4350	1 650		181 800	1 950		239 500

РЕЗЕРВУАР



Резервуар для воды (в том числе питьевой)

Резервуары изготавливаются из листового полипропилена цилиндрической формы, с радиальными кольцами усиления из стальной арматуры в защитном кожухе.

Модель	D	Высота		Размеры Д x Ш x В	Цена
		корпус	горло		
Резервуар RG-3	1270	1270	430	2500 x 1270 x 1700	84 300
Резервуар RG-5	1270	1270	430	4000 x 1270 x 1700	134 500
Резервуар RG-8	1910	1910	470	3000 x 1910 x 2380	191 100
Резервуар RG-10	1910	1910	470	3500 x 1910 x 2380	250 700
Резервуар RG-15	1910	1910	470	5500 x 1910 x 2380	363 500
Резервуар RG-20	1910	1910	470	7000 x 1910 x 2380	476 600

Возможно дополнительное усиление резервуара, с увеличением стоимости на 20%.

РЕЗЕРВУАР



Резервуар для воды (в том числе питьевой)

Резервуары изготавливаются из листового полипропилена цилиндрической формы, с радиальными кольцами усиления из стальной арматуры в защитном кожухе.

Модель	D	Высота		Размеры Д x Ш x В	Объем	Цена
		корпус	горло			
Резервуар RV-3	955	1750	310	1000 x 1000 x 2230	1,2	0
Резервуар RV-5	955	2000	310	1000 x 1000 x 2300	1,4	244 500
Резервуар RV-8	1270	2000	310	1330 x 1330 x 2380	2,5	0
Резервуар RV-10	1430	2000	310	1650 x 1650 x 2380	3,2	0
Резервуар RV-15	1600	2000	310	1700 x 1700 x 2380	4	0
Резервуар RV-20	1910	2000	310	2000 x 2000 x 2380	5,7	0

Возможно дополнительное усиление резервуара, с увеличением стоимости на 20%.

КЕССОН



Для вывода обсадной трубы из скважины

ниже глубины промерзания грунта и хранения насосного оборудования.

Конструкция кессона позволяет не только удерживать грунт, но и обеспечивать надежную фиксацию насосного оборудования, не допуская его падения в скважину.

Модель	D	Высота		Размеры Д x Ш x В	Цена
		корпус	горло		
КЛЕВЕР-1	950	1700	310	1000 x 1000 x 2160	85 000
КЛЕВЕР-2	1200	1700	310	1330 x 1330 x 2160	105 000
КЛЕВЕР-3	1430	1700	310	1700 x 1700 x 2160	112 000
КЛЕВЕР mini	1200	1300	310	1330 x 1330 x 1760	100 000

В комплект всех моделей входит: лестница, комплект освещения и розеток, полочка для Краба (позволяет устанавливать оборудование не повреждая стенки самого кессона).

ДРЕНАЖНЫЙ

Для поглощения и дофильтрации сточных вод после ЛОС

КОЛОДЕЦ



Дренажный колодец изготавливается из листового полипропилена цилиндрической формы.

Наименование модели	Модель	D	Высота	вес	Цена
Дренажный колодец D75-2000	ДК-0,9	750	2000	15	19 500

Евробион



ООО "НЭП ЮГ"

ИНН 2311340878 ОГРН 1222300057781

ПОГРЕБ



Погреб УНИКУМ предназначен для использования на приусадебных участках и загородных домах. Изготовлен погреб из полипропилена, который является экологичным материалом, безвредным для продуктов питания, здоровья человека и домашних животных.

Модель	Объем куб.	Рабочая высота	Размеры Д x Ш x В	Цена
Уникум - 1	8	2000	1980 x 1980 x 2380	250 000
Уникум - 2	10	2200	2000 x 2160 x 2450	375 000
Уникум - 3	12	2200	2000x3160 x 2450	455 000
Уникум - 4	16	2200	2000x 4160 x 2450	535 000

В комплект всех моделей входит: лестница, комплект освещения и розеток, комплект приточно-вытяжной вентиляции, комплект полок;